

# LED光源を採用した新タイプ照射装置



- 従来装置では実現できなかった、高照度の可視光照射が可能
- 当社サービスマンが説明、指導、メンテナンスを実施
- 照度範囲の異なる二機種をラインナップ
- 長寿命でランニングコストが安い
- 簡単操作

## LED照射装置シリーズ DW-LED

※試験目的・用途等内容に応じてご提案等もさせていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

## 製品仕様

型 式	WC-R3LED-A	WC-R4LED-A
照 度 範 囲	~160万lx	~650万lx
	(直射光 / NDフィルタ換算値)	(直射光 / NDフィルタ換算値)
試 験 槽 温 度 範 囲	~150℃ (LED点灯時)	~120℃ (LED点灯時)
照 射 面 積	200mm×200mm	200mm×200mm
外 寸 法	W1080mm×H1785mm×D1380mm	W1180mm×H1825mm×D1380mm (付属機器除く)
内 寸 法	W500mm×H700mm×D500mm	W600mm×H700mm×D500mm
装 置 重 量	480kg	600kg (付属機器除く)
電 源 入 力	AC200V 3φ 50/60Hz, 8.2KVA	AC200V 3φ 50/60Hz, 28.4KVA

※カタログ仕様は当社標準仕様となります。特殊用途、特注仕様等、ご希望の仕様  
がございましたら、別途御相談とさせていただきます。

## 照射結果例(木目調PVC壁紙の色調変化)



製品の外観及び仕様につきましては、予告なしに変更する場合があります。

本製品を正常に、また安全に使用していただくために、次のような場所には設置等の行為は避けて下さい。

- ① 高温多湿、腐食性ガス、振動、衝撃など、過酷な環境条件の場所での設置、使用等。
- ② 水、油、薬品などのしびきがかかる場所での設置、使用等。



〒330-0854

さいたま市大宮区桜木町4丁目247番地 OSビル5F

電話:048-645-4171 FAX:048-685-4169

<http://www.wintes.co.jp>